

ASD 7U (3NDA2130)  
ASD 9U (3NDA2145)  
ASD 12U (3NDA2150)

# daitSU

## Split Pared



ASD 7U  
ASD 9U  
ASD 12U



### Prestaciones



Clase Energética "A", menor consumo eléctrico.



Función de deshumidificación: reduce la humedad en la estancia.



Función Sleep: Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.



Reinicio Automático: En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez reestablecido.



Refrigerante R410A, gas ecológico, protege el medio ambiente.



Función Timer: Permite una programación completa durante 24 horas.



Purificador de aire. Mantiene el aire de la estancia limpio y sano. Mediante su filtro especial elimina las bacterias y acelera el sedimento de polvo de la estancia para finalmente limpiar completamente el aire.



Mando a distancia visible en la oscuridad.



Tres velocidades de climatización: Velocidad alta, para una óptima deshumidificación, velocidad media para un funcionamiento normal y baja para un funcionamiento silencioso. Además los equipos cuentan con la opción Auto por la que el equipo ya selecciona la velocidad más adecuada en cada momento.



# daitSU

**ASD 7U (3NDA2130)**  
**ASD 9U (3NDA2145)**  
**ASD 12U (3NDA2150)**

**daitSU**

# Split Pared

**ASD 7U**  
**ASD 9U**  
**ASD 12U**

## Especificaciones técnicas

Modelo			ASD 7U	ASD 9U	ASD 12U
Código			3NDA2130	3NDA2145	3NDA2150
Potencia Frigorífica	kcal/h		1764	2268	3024
	w		2051	2637	3585
Potencia Calorífica	kcal/h		2142	2772	3781
	w		2491	3223	4396
Ratio ahorro energético (EER)	Frío		3,20	3,22	3,20
	Calor		3,61	3,62	3,73
Clase energética			A	A	A
Nivel sonoro unidad interior	Alta	dB(A)	37	36	41
	Media	dB(A)	35	34	36
	Baja	dB(A)	32	32	30
Nivel sonoro unidad exterior		dB(A)	52	50	54
Dimensiones unidad interior	Ancho	mm	750	750	815
	Fondo	mm	188	188	195
	Alto	mm	250	250	280
Dimensiones unidad exterior	Ancho	mm	700	780	780
	Fondo	mm	235	250	250
	Alto	mm	535	540	540
Peso neto	U . interior	Kg	7,5	8,5	9,5
	U. exterior	Kg	27	37	35
Tensión/fases		V/nº	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo eléctrico	Frío	W	640	820	1120
	Calor	W	690	890	1180
Intensidad de arranque		A	15	22,5	33
Intensidad absorbida	Frío	A	3,2	3,6	5,5
	Calor	A	3,2	3,9	5,4
Cableado eléctrico			(U.I) 2x1,5 + T	(U.I) 2x1,5 + T	(U.I) 2x2,5 + T
Conexión eléctrica			4x1,5 + T	4x1,5 + T	2x2,5+2x1,5 + T
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical		m	10/5	10/5	10/5
Diámetro líneas frigoríficas		pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Distribuidor



**daitSU**